

Somiflex F6



Beneficios

Gran estabilidad del equipo gracias a su doble estructura de madera de gran rigidez.

Extraordinaria elasticidad y recuperación del colchón por su lecho formado por lamas ergonómicas.

Absorción de la presión sin ruidos.

Regulación de la firmeza, por sus tensores de regulación.

Diseño moderno y elegante en color grafito.

Complementos



Pata de plástico nivel gris grafito.

De 26 cm
Total base 36 cm



Pata de madera roble ceniza/acero, metalizado/cerezo.

De 24 cm
Total base 34 cm
De 30 cm
Total base 40 cm

1. Estructura

- **Estructura metálica** con doble tubo de acero redondeado en perfil de 50 x 16 mm
- **Acabado.** En pintura de alta resistencia al impacto, color gris grafito.
- **Barra central** metálica de acero (a partir de medidas de 110 cm en perfil de 50 x 20 mm) que aporta una alta resistencia y gran rigidez a la estructura.



2. Suspensión

- **Conteras de caucho SBS** a un color. Material de goma termoplástico y respetuoso con el medio ambiente para una gran elasticidad similar a la del caucho natural.
- **Fijación** gracias a la presión ejercida por los tetones, otorgando una elevada indeformabilidad y resistencia.



3. Lecho

- **Lamas de madera de haya contrachapadas y vaporizadas.** Lamas de inicio y fin ergonómicas.
- **13 filas de lamas dobles** (14 filas en largos de 200 cm).
- **3 filas de lamas dobles reforzadas con otra lama inferior en la zona lumbar.** (4 filas en largos de 200 cm).
- **12 reguladores de firmeza personalizados.** (24 a partir de medidas de 110 cm). Ajustan el reparto de cargas individualmente para soportar el peso del cuerpo y el colchón.
- **2 lechos independientes** a partir de la medida de 110 cm.



Funcionalidades

- **Sistema de flexibilidad Inteligente.** Las lamas dobles reparten la presión recibida de manera homogénea permitiendo que la combinación entre la contera y las lamas trabajen con menor esfuerzo aumentando la flexibilidad y confort.
- **Sistema de seguridad anti-rotura:** si se somete a una máxima presión individualizada a la lama, ésta salta del interior de la contera, evitando la rotura.